

3612501 RT25-715
クランクシールリムーバー&インストラー

・クランクやカムシャフト等のオイルシールの脱着が簡単にできます。
・抜き取りは連爪のプラーで引き抜き、挿入はエンジンのボルトを使用して行います。
・挿入用カラーはアルミ製でオイルシールを傷付けません。
適応シール内径：27～58mm
適応ボルトサイズ：8～20mm
(エンジン側ボルト)

15,500円

3612502 25G RT06-1092
クランクオイルシールプラー3本セット

新しい型のシールプラー

全長：165mm
全長：117mm
全長：150mm

3本セット

コルク抜きのようにシールを絡めて抜き取ります。
Oリング・パッキン・シールなどに最適。
クランクシールもらくらく抜き取りOK

送料別 300 **3,080円**

3612503 40G CB170
チェックベンラ

エンジンの回転数を一定に保つのに、便利な装置です。

◆エンジンの異常音等の点検。
◆ストップランプの点検。
◆エアコン等の作業点検。
◆エンジンの回転数を上げて、冷却等の作業点検。

4,700円

3612504 80G RT13-0287
プリープラー (リフタイプ)

クランク・オルタネーター・コンプレッサー・ウォーターポンププラーに!

(使用例)

適用プリー径 38～168φ

9,800円

3612505 30G RT13-171A
ベンツ用 A/T オイルレベルゲージ

ミッション型式：722.6 用

全長：1220mm

先端は樹脂

送料別 300 **3,600円**

3612506 30G TP-114
ベンツ用 A/T オイルレベルゲージ

ミッション型式：722.7 用
716.5 用

全長：920mm

先端は樹脂

送料別 300 **3,600円**

3612507 40G TP-116
ベンツ用エンジンオイルレベルゲージ

先端形状：ツイストタイプ

全長：930mm

▼適合表

先端は樹脂

6,000円

3612508 40G TP-115
ベンツ用エンジンオイルレベルゲージ

先端形状：ストレートタイプ

全長：930mm

▼適合表

先端は樹脂

6,000円

3612509 15G 1112-2
燃料パイプセパレーター 2個セット

トヨタ・日産車等

工具を開いてメス側に差し込む。
メス側に押し込み、パイプ側を引っ張る。

仕様
材質：ナイロン 66
全長：63mm
幅：22mm
差込口外径：8.8φ
差込口深さ：14mm

2個セット

送料別 300 **2,100円**

3612510 120G RT30-81008
シリンダーリークテスター

・コンプレッサーのエアをプラグホールから入れ、シリンダーの漏れをテストします。
・バルブガスケット・吹き抜け等の検査ができます。

プラグATT：14&18mm

17,800円

3612511 35G KA-8272
360°分度器

エンジン調整作業、バルブタイミングのチェック等に・・・

アルミ製
サイズ
171φ

送料別 300 **4,500円**

3612512 35G 1202
カムシャフトシールインストラー

カムシャフトのオイルシールを入れる時使用

平行にきれいに入れられます。

適応ボルト寸法：M10/M12
適応外径：39.4φ/49.5φ

3,800円

3612513 30G RT13-2091
O2センサーソケット

O2センサー等各種センサー付ボルト用のソケットです。

スリット入りディーゾケットなのでコネクター配線を迷し、楽にセンサー付ボルトの脱着ができます。

●12.7角 19mm 全長 78mm (2個セット)
●12.7角 22mm 全長 90mm

3,980円

3612514 ATD5012
O2センサーソケットセット

最適長さに設計
多くの駆動工具が使用可能
障害物を回避できる

O2 センサーソケット
口径：22mm
全長：90mm
sq.：95mm
重量：200g

O2 センサーソケットアタッチメント
口径：19mm
全長：58mm
sq.：9.5mm
重量：90g

4,200円

3612515 TAP-1815
O2センサータップ

ネジ山修正専用タップ

◆狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
◆スキマの限られたO2センサーのネジを修正するために、KOTOならではの設計によりできる限り全長を短くしました。

●差込角：9.5角
●六角サイズ：H19mm
●ネジ部サイズ：M18P1.5

送料別 300 **2,240円**

3612516 OSW-300
O2センサーソケットセット

O2センサー脱着専用ソケット
設置場所に応じて使い分けができる3個セット

セット内容
OSW-22S 高さ：30mm/差込：9.5sq
OSW-22M 高さ：49mm/差込：12.7sq 二面四角
OSW-22L 高さ：81mm/差込：9.5sq/二面幅：26mm

六角サイズ：H22mm

6,800円

3612517 AD502-22W
O2センサーレンチ

狭い場所にも適用
障害物を回避できる
ドライブ角 9.5sq.

仕様
口径：22mm
全長：55mm
sq.：9.5mm
重量：210g

5,500円

3612518 30G RT30-62217
O2センサーソケット

■O2センサー脱着に!
■12角なので狭所での使用に向いています

仕様
口径：22mm
全長：55mm
高さ：35mm
差込：9.5sq
重量：165g

3,500円

3612519 30G RT-6393A-309A
O2センサーソケット

■O2センサー脱着に!
■6角なので固着したセンサーの取り外しに

仕様
口径：22mm
全長：57mm
高さ：31mm
差込：9.5sq
重量：150g

2,980円

3612520 RT13-20911B
センサーソケットマスターセット

・O2センサー、オイルプレッシャースイッチ
パキュームスイッチ、インジェクターの脱着に

■サイズ
22mm・22mm オフセットタイプ・22mm ディープタイプ・
22mm リベアタイプ・7/8 (22.2mm) x80mm (長さ)
23.8mmx74mm (長さ)・7/8 (22.2mm) x50mm (長さ)
29x29mm・7/8 (22.2mm) x90mm
27x85mm・7/8 (22.2mm) x30mm

17,800円

3612521 60G RT138-B2030
クランププリー固定レンチ

クランププリー回り止め作業専用工具
2003年以降のライフ型 JB5-8

ホンダライフ用

148mm
15.3mm
6角2面幅 50mm
15mm
50mm
12.7mm
21mm
60mm
40φ
25mm

重量：400g

6,300円

3612522 55G RT-13-125A
クランププリー固定レンチ

ホンダ用

148mm
15.5mm
17mm
25.5mm
55mm
12.7mm
50mm
35φ
30mm

薄型!
狭所での使用向き

重量：460g

6,300円

3612523 A544101
ホンダ用クランププリー固定レンチ

タイミングベルト交換の必需品

6角50mm

60mm
575mm
63φ
32φ

6角2面幅 50mm
重さ：約2kg

7,500円

3612524 40G AT-635
ホンダ用クランププリー固定レンチ

タイミングベルト交換の必需品

6角45mm

厚さ25mm
差込角1/2(12.7mm)
6角2面幅45mm
209mm
26mm
65.5mm

4,700円