

3620901 EU9i

発電機

パソコンの電源として使用OK!
(インバーター搭載)

正弦波インバーター搭載
2台つないで能力倍増
(別販売の並列運転接続キットで対応)

電源: 単相 100V
定格出力: 0.9kVA
交流: 100V-9.0A 直流: 12V-8A
連続運転可能時間:
約 3.7~3.9時間 (1/4 負荷~定格負荷)
有効燃料タンク容量: 2.1ℓ
サイズ: 長 451×幅 242×高 379mm
質量: 13kg



HONDA

オススメ

メーカー直送 110,000円

3620902 GV-9i

インバーター発電機

連続運転時間
3.7~5.8時間

- AC コンセント 20A×2 個
- DC コンセント 5A (シガーソケット×1 個)
- 燃料タンク容量: 2.6L
- 本体重量: 14kg
- 定格出力 0.9kVA

KOSHIN



北海道は別途送料がかかります。メーカー直送 57,000円

3620903 GV-16i

インバーター発電機

連続運転時間
4.7~11.5時間

KOSHIN

3つのランプで現在の電力を
確認出来るパワーインジケーター付

- AC コンセント 20A×2 個
- DC コンセント 8A (シガーソケット×1 個)
- 燃料タンク容量: 4.6L
- 本体重量: 22kg
- パワーインジケーター付
- 定格出力 1.6kVA



北海道は別途送料がかかります。メーカー直送 85,000円

3620904 GV-28i

インバーター発電機

連続運転時間
4.1~9.4時間 移動らくらく仕様

KOSHIN

3つのランプで現在の電力を
確認出来るパワーインジケーター付

- AC コンセント 15A×2 個 30A×1 個
- DC コンセント 8A (シガーソケット×1 個)
- 燃料タンク容量: 7.7L
- 本体重量: 38kg
- パワーインジケーター付
- 定格出力 2.8kVA



北海道は別途送料がかかります。メーカー直送 120,000円

3620905 EU18i

発電機

パソコンの電源として使用OK!
(インバーター搭載)

正弦波インバーター搭載
2台つないで能力倍増
(別販売の並列運転接続キットで対応)

電源: 単相 100V
定格出力: 1.8kVA
交流: 100V-18.0A 直流: 12V-8.3A
連続運転可能時間: 約 7.5~3時間
(1/4 負荷~定格負荷)
有効燃料タンク容量: 3.6ℓ
サイズ: 長 509×幅 290×高 425mm
質量: 21.1kg

オススメ



HONDA

エンジン発電機

イザというときに役に立てる発電機

イベント、レジャー、アウトドアなど

	ED-2050D	ED-2060D
<発電機>		
交流周波数	50Hz	60Hz
交流電圧/電流	100V/2.0A	12V/8V
直流電圧/電流	<エンジン>	
エンジン	空冷4サイクルエンジン	
排気量	196ml	
出力	3.3kW(4.5PS) / 3000min-1	3.8kW(5.2PS) / 3600min-1
始動方式	リコイルスターター	
使用燃料	無鉛ガソリン	
燃料タンク容量	8リットル	
点火プラグ	TORCH F7RTC	
騒音値	約 6.8dB (7m四方平均値)	

- エンジンオイル標準付属 購入後、すぐに使用できます
- 便利な直流出力 12Vバッテリーの充電などができます
- エンジンオイル探知機内蔵 焼き付きなどのエンジントラブルを防止します

標準付属品
・プラグレンチ×1
・ドライバー×1
・エンジンオイル (600ml) ×1



3620906 EG-2050D 50Hz 納期 2-5日 各 41,800円
3620907 EG-2060D 60Hz

3620908 EF1600iS

インバーター発電機

軽量20kg 定格出力 1.6kVA 連続運転(1/4負荷~定格負荷) 並列運転機能 約10.5~4.2時間

YAMAHA



- インバーター制御
- 電子ブレーカー
- OHVエンジン
- エコノミーコントロール
- 国内排出ガス自主規制適合(3次適合)

定格出力: 1.6kVA
交流: 100V-16A 直流: 12V-8A
燃料タンク容量: 4.2ℓ
サイズ: 長 490×幅 280×高 445mm
質量: 20kg

別途送料 北海道メーカー直送 159,800円

3620909 EF1800iS

インバーター発電機

高出力 1.8kVA 連続運転(1/4負荷~定格負荷) 並列運転機能 約10.5~4.2時間

YAMAHA



- インバーター制御
- 電子ブレーカー
- OHVエンジン
- エコノミーコントロール
- 国内排出ガス自主規制適合(3次適合)

定格出力: 1.8kVA
交流: 100V-18A 直流: 12V-3A
燃料タンク容量: 4.7ℓ
サイズ: 長 555×幅 300×高 470mm
質量: 25kg

別途送料 北海道メーカー直送 166,800円

3620910 EIGG-600D

インバーター発電機

カセットボンベで電気をつくる!!

カセットボンベ式
小型軽量設計



本体寸法: W470×D270×H390mm
質量: 14kg

並列運転可能



最大 1200W
※別売の並列運転コードが必要です。

AC/DC/USBの3way



AC×2
DC×1
USB×2

標準付属品
・直流バッテリー充電用コード×1
・プラグレンチ×1
・ドライバー×1

【発電機】	
交流 周波数	50Hz/60Hz
出力	0.6kVA
電圧	100V
電流	6A
直流 電圧	12V
電流	5A
【エンジン】	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	53.5ml
出力	1.15kw(1.5PS)
使用燃料	LPG(液化ブタン)
燃料容量	500g(カセットボンベ2本)
点火プラグ	NGK CR7HSA
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約 70dB
連続使用時間	約 1時間~2時間(定格負荷)

74,800円

3620911 EIVG-900D

インバーター発電機

非常時の電源確保としてパソコンやレジャー、アウトドア、日曜大工など様々なシーンで活躍します

エンジンオイル標準付属 購入後、すぐに使用出来ます
便利な直流出力 12Vバッテリーの充電などが出来ます
エンジンオイル検知器内蔵 焼き付きなどのエンジントラブルを防止します

周波数の切り替えが可能(50Hz / 60Hz)
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心

LEDの点灯表示でお知らせ
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心

エコモードスイッチで省エネ運転
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます
長時間運転が可能!
連続使用時間 約 6時間(50%負荷時) ※定格負荷運転時、約 4時間

【発電機】	
交流 周波数	50Hz/60Hz
出力	0.9kVA
電圧	100V
電流	9A
直流 電圧	12V
電流	5A
【エンジン】	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	53ml
出力	1.2kw(1.6PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車用専用) レギュラーガソリン
燃料タンク容量	2.5L(レベルゲージ位置)
エンジンオイル量	250ml
点火プラグ	NGK CR7HSA
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約 70dB
連続使用時間	約 6時間~4時間(50%~定格負荷)



定格出力 0.9kVA
燃料タンク容量 2.5L(レベルゲージ位置)

パソコン用電源としても
使用できます

本体寸法: W450×D260×H380mm
質量: 約 14kg

標準付属品

- 直流バッテリー充電用コード×1
- プラグレンチ×1
- ドライバー×1
- オイルドレンパイプ×1
- オイルジョッキ×1
- エンジンオイル×1



画像はイメージです

納期 2-5日 41,800円

電動工具関連

電動工具関連

季節商品

作業着

バッテリー

ライト

カー用品

洗濯関連

工具箱

部品収納

工具セット

SATA

手工具

整備工具

脚立関連

車載移動

移動運搬

ジャッキ

油圧工具

部品洗浄

OIL関連

飯金塗装

カー用品

トルク工具

空圧工具

電動工具

切削補修

ケミカル

クリップ

車載ネジ

テープ

電装関連

テスター

園芸農機

二輪関連

燃料缶

タイヤ修理

タイヤ交換

トラック

駐車安全

防災防犯

腕時計

メンズ

おもちゃ

健康関連

キッチン

アウトドア

日用品

テレビ

オフィス

印章

車検記入

伝票類

展示車

販売促進

グッズ