

メンテナンス・補修関連

各種ケミカル

季節商品

作業着

バッテリー

ライト

カー用品

洗車関連

工具箱

部品収納

工具セット

SATA

手工具

整備工具

脚立関連

車輻移動

移動運搬

ジャッキ

油圧工具

部品洗浄

OIL関連

鍍金塗装

カバー類

トルク工具

空圧工具

電動工具

切削補修

ケミカル

クランプ

車輻ネジ

テープ

電装関連

テスター

園芸農機

二輪関連

燃料缶

タイヤ修理

タイヤ交換

トラック

駐車安全

防災防犯

時計

メンズ

おもちゃ

健康関連

キッチン

アウトドア

日用品

テレビ

オフィス

印鑑

車検証入

伝票類

展示車

販売促進

キッズ

**3622201 15G AMS-3N**  
アルマシール 3本  
半永久的 ラジエーター 漏れ止め剤

**モレを止める!!**



使用目安  
普通車で1本 (クーラント3~7ℓ程度)

**3本セット**  
送料別 300 3,000円

**ブルーマジック**  
業務用 金属に魔法のクリーム  
アルミホイールに最適!!

**3622202 10G No100**  
ブルーマジック 100g (チューブ入1本)

**3622203 25G No500**  
ブルーマジック 550g

**3622204 No550**  
ブルーマジック 2kg



送料別 300 1,580円 2,500円 4,700円

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。コンパウンドが含まれていないので、安心して使えます。

**3622205 15G 61209**  
ビニール補修用接着剤

**強力で色々なビニール製品の補修etcに使える接着剤**

ほとんどのタイプのビニールの表面の裂け目及び僅かな穴を修理する事ができます。  
色：クリアー  
容量：29.3ml



送料別 300 2,400円

**3622206 SR-2-1**  
融着補修テープ  
**アーロンテープ**

飲料水配管補修OK



ほとんどのパイプ・ホースの補修に使えます。

**耐熱 -50~200℃**

※現場の状況にもよりますが、材質がシリコンなので、劣化性が少なく、補修後、耐久性があり10年近くもっている現場もあります。

送料別 600 1,880円


**テープ同士が自己融着して破損部を塞ぎます。ぼたぼた漏水、にじみの箇所に強く引張って巻きつけるだけで補修できます!**

食品衛生法第370号、第85号 承認  
JIS K6353 (水道用ゴム) 承認  
米軍規格適合品 (MIL-I-46852C)

材質：シリコンラバー  
耐圧力：圧力に応じて重ね巻き (約10KG/cm<sup>2</sup>)  
引張強度：7.0Mpa  
耐熱温度：-50~200℃  
伸び率：440%  
適用径：50A以下

サイズ：  
幅 25mm  
長さ 2000mm

強力融着



送料別 600 1,880円


**紫外線で硬化するジェル**  
**ユニソーラー**  
補修ジェル (ジェル状)

太陽光で3分硬化!

ひび割れや穴の補修に!

紫外線ライト、または太陽光線の照射で硬化します。特殊なジェルが、ヒビや隙間をすばやく補修。タンクやパイプの応急修理に最適。

用途：鉄板、鉄管、FRP、ガラス、セラミック、PVC、PP・PEを含むプラスチック類等のひび割れや穴の補修。変形しやすい素材には剥離することがあります。



100g 100g

材質：紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂  
抗張係数：4.6×10<sup>5</sup>psi  
伸張率：5~6%  
曲げ強度：1,540kg/cm<sup>2</sup>  
曲げ係数：4.9×10<sup>5</sup>psi  
圧縮強度：2,240kg/cm<sup>2</sup>  
変形温度：105℃  
硬度：Barcol 35  
誘電率：3.38  
剪断強度：304 stainless 800 psi

PEタンクなど柔軟性が必要な補修に。

**3622207 UNI-S-S**  
ソフト  
送料別 600 4,200円

配管など耐圧性が要求される補修に。

**3622208 UNI-S-H**  
ハード  
送料別 600 4,200円

**ステンレスコート スプレータイプ**

防食 防錆 耐候性 に効果バツグン!!

こんな使い方!!  
酸洗いの手間いらず!!

鉄・ステンレス等の溶接焼け部分  
ステンレスコートで簡単スプレー加工



※ステンレスコートスーパーブライト (SBタイプ) 使用例です。

スプレーするだけで、SUS316Lの被膜形成! [金属、プラスチック、PVC、木、石、コンクリート等あらゆる素材に!]  
材質：SUS-316-Lピグメント 鉛筆硬度：6H 屈曲性：2mm 180℃合格 容量：200ml

**一般用 (PUタイプ)**  
防サビ、防食など広範囲に使える一般用。  
一液型で常温硬化、取扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防サビに優れた効果を発揮する長期暴露用防食タイプです。  
耐熱温度：-50~110℃  
**3622209 PU-200A**  
ステンレスコート 送料別 600 4,280円

**装飾用 (SBタイプ)**  
ヘアラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに。  
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面及びヘアライン仕上げが可能。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。  
耐熱温度：-40~110℃  
**3622210 SB-200A**  
ステンレスコート 送料別 600 4,680円

**耐熱用 (SILタイプ)**  
650℃の高温にも耐える驚異の耐熱性です。  
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面、焼却炉等の煙道、排ガスのダクト内面等にも使える、熱酸化腐食防止に適しています。  
耐熱温度：-62~650℃  
**3622211 SIL-200A**  
ステンレスコート 送料別 600 4,680円

**高温用補修パテ**  
**ラブメタル**  
アルミ系パテ

固まると金属そのもの。  
耐熱537℃粉体塗装もOK!

金型、車両・ボイラーなどの破損部の接着や成形補修、溶接部のタッチアップや塗装など、一液型の使い良さと、強い固着力の多用途な金属パテ。



用途：金属、ガラス、セラミック、石材やコンクリート、プラスチックや木材などの再形成・穴埋め補修に。

アルミ主成分の一液型強力金属補修材です。  
アルミニウム、鉄、SUS等の金属、および木材、樹脂、ガラス等に優れた接着性があります。

	標準タイプ (R)	高温タイプ (H)
硬 度	ショア-D81	
膨 張 係 数	15×10 <sup>-6</sup> inch/inch per°F	
強 度	引張強度: 45.4kg/cm <sup>2</sup> 圧縮強度: 1,400 kg/cm <sup>2</sup>	
主 成 分	アルミニウム	
比 重	1.95 at 24℃	
耐 熱 温 度	-40~176℃	-40~537℃
容 量	336g	336g

※この製品を使用するには、トルエンとアセトン1:1の混合液が必要です。(ない場合は、MEKとトルエン1:1又はアセトンのみでも代用可)

**3622212 LM-R**  
標準タイプ  
14,800円

**3622213 LM-H**  
高温タイプ  
19,800円

※硬化時間 24時間